



## Inteligentny

Komunikacja poprzez sieć WLAN i Fast Ethernet (FE)  
Obsługa systemu monitorowania producenta zewnętrznego<sup>1</sup>



## Prosty

„Plug & Play”  
Obsługa maksymalnie 10 urządzeń



## Niezawodny

IP65  
Obsługa automatycznego wznowiania połączenia

Specyfikacja techniczna	SDongleA-05
<b>Dane ogólne</b>	
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10
Interfejs połączenia	USB
Interfejs Ethernet	10/100M Ethernet
Montaż	„Plug & Play”
Wskaźnik	Wskaźnik LED
Wymiary (Szer. * Wys. * Gł.)	146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 cala)
Waga	90 g (0,2 lb.)
Stopień ochrony	IP65
Zużycie energii (standardowe)	2,5 W
Tryb pracy	STA
Algorytm szyfrowania	Mechanizm szyfrowania: WPA/WPA2 Szyfrowanie: TKIP/CCMP/AES
<b>Parametr komunikacji bezprzewodowej</b>	
Obsługiwane standardy i częstotliwości	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
<b>Parametry środowiskowe</b>	
Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C (-22°F do 149°F)
Zakres wilgotności względnej	5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C (-104°F do 158°F)
Maksymalna wysokość robocza	4000 m (13,123 ft.)
<b>Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)</b>	
Certyfikat	SRRC, CE, RCM
<b>Kompatybilność z falownikiem</b>	
Model falownika	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

\*1: System zarządzania producenta zewnętrznego powinien być zgodny z protokołem komunikacyjnym Huawei Smart Dongle.